

Chaînes de mesure pour le cycle de l'eau



EAU POTABLE



Eaux DE SURFACE



Eaux SOUTERRAINES



ASSAINISSEMENT

Enregistreurs de données

Une gamme complète d'enregistreurs autonomes de 1 à 4 voies

IP 68

Autonomie 5 ans sur pile lithium

Programmation et relèvement via le logiciel Winfluid

Liaison par ligne RTC, GSM Data, SMS, GPRS

NOUVEAU

Octopus 4




Vista plus



Lolog



Multilog LX



NOUVEAU

Octopus LX



Multilog LX-P

NOUVEAU



Coup de bélier

NOUVEAU



Winfluid

HYDREKA

www.hydreka.fr

Applications

- Diagnostic et sectorisation de réseau.
- Enregistrement de débit sur compteur.
- Enregistrement de débit/pression connecté à un débitmètre à insertion HydrINS.
- Mesure de niveau et pression pour calage du modèle hydraulique.
- Suivi pluviométrique, de surverse, de temps de fonctionnement de pompe.
- Déclenchement de préleveurs d'échantillons sur seuil ou volume.
- Suivi des nappes phréatiques
- Suivi des coups de bélier

Spécifications techniques

			Lolog 450	Vista PLUS	Multilog LX-P	Multilog LX	Octopus LX	Octopus 4	Coup de Bélier	
Entrées	Nombre d'entrée Maximum (au choix)		1	2	1	2	2	4	1	
	Entrée digitale (commune)	Comptage	Unidirectionnel		2 voies			2 voies		
			Bidirectionnel	X	1 voie	1 voie	1 voie	1 voie	X	
		Événement (Pluviomètre)		X	X			X	X	
		Etat (détecteur de surverse, pinces ampèremétriques)		X	X			X	X	
	Relevé de l'index du compteur		X	X	X	X	X	X		
	Entrée analogique (à définir)	Courant : 0-20 mA ; 4.20 mA	Entrée passive	X	X	X	X	X	X	
			Entrée active			X			X	
		Signal Tension : 2,5 - 5 - 10 V				X		X	X	
		Capteur de pression	interne : 10 - 16 - 20 bars	X	X		X	X	X	
externe : 150 mBar - 350 mBar - 1 Bar	X		X	X	X	X	X	X	X	
Sorties	Nombre de sorties		0	0	0	0	0	2		
	Contact	2 sorties relais - Déclenchement de préleveurs sur seuil et/ou volume						X		
Communication	Local		X	X	X	X	X	X	X	
	Modem RTC							X		
	Modem GSM Data							X		
	Modem SMS				X	X	X	X		
	Modem GPRS				X	X	X			
Mémoire	Nombre de données enregistrables		49 152	49 152	48 720	48 720	65 536	65 536	512 000 et +	
	Etat	Mémoire arrêtée	X	X	X	X	X	X		
		Mémoire continue	X	X	X	X	X	X		
Alarmes	Sur seuil haut, bas ou hors bande				X	X	X	X		
	Sur bande interne				X		X	X		
	Sur tension des batteries				X		X	X		
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C		X	X	X	X	X	X	X	

Logiciels

PROGRAMMATION - RELEVÉ - TRAITEMENT DE DONNÉES

Logiciels universels sous Windows pour tous nos enregistreurs et débitmètres.



NOUVEAU

PDA



PC portable

Produits disponibles à la vente et à la location. Pour tout renseignement, nous contacter.

HYDREKA

www.hydreka.fr

34, Route de Saint Romain - 69450 - St Cyr au Mont d'Or - France

Tél. +33 (0)4 72 53 11 53 - Fax +33 (0)4 78 83 44 37 - e-mail : hydreka@hydreka.fr

A HALMA COMPANY